

Hybrid 5M/4M H.265+ DVR

4/8/16CH H.265+ 混合式五合一錄放影機 HS-HJ4311/HS-HJ8321/HS-HJ6321



HS-HJ4311



HS-HJ8321/HS-HJ6321

- AHD/TVI/CVI/CVBS/IP 錄影
- 採用最新H.265+視頻壓縮技術，具有更高的壓縮率 and 更好的畫質
- 支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 硬碟資料保留天數 / 日光節約時間 / 網路校時設定
- 位移功能可排程預約啟動
- 智慧畫面設定: 即時/回放畫面數位放大，回放畫面數位放大/回放攝影機抬頭/日期時間位置移動
- 查看系統動作及網路連線使用者紀錄功能
- 使用者權限管理
- 錄影資料可直接AVI轉檔備份
- 雙碼流，可在網路與本機端設定不同的H.265壓縮品質且可同時輸出

產品型號	HS-HJ4311	HS-HJ8321	HS-HJ6321	
輸入	AHD/TVI/CVI (最大)	4CH	8CH	16CH
	最大IP接入數量	6CH (1~6任意調整)	16CH (1~16任意調整)	16CH (1~16任意調整)
同步本地回放 (最大)		4CH	8CH	16CH
輸出	VGA	1920x1080 / 1280x1024		
	HDMI	3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768		
	CVBS	1 (同步輸出或副螢幕)		
畫面顯示		1 / 4 / 9	1 / 4 / 9 / 16	1 / 4 / 9 / 16 / 25
總錄影解析度 (類比高清)	5MP	48	96	192
	5MPL	80	160	320
	4MP	48(PAL) / 60(NTSC)	96(PAL) / 120(NTSC)	192(PAL) / 240(NTSC)
	4MPL	100(PAL) / 120(NTSC)	200(PAL) / 240(NTSC)	400(PAL) / 480(NTSC)
	1080P	100(PAL) / 120(NTSC)	200(PAL) / 240(NTSC)	400(PAL) / 480(NTSC)
	720P/960H	100(PAL) / 120(NTSC)	200(PAL) / 240(NTSC)	400(PAL) / 480(NTSC)
IP錄影	解析度	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P		
	張數	每路最大 25(PAL) / 30(NTSC)		
錄影畫質		最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低		
壓縮模式		H.265 High Profile (H.265+)		
錄影模式		自動錄影 / 一般錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影		
多工系統		即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份		
位移偵測		位移區域 22x18 區域選擇		
備份		USB 2.0 / 網路備份功能		
儲存裝置		SATA x1 (10TB)	SATA x2 (單顆10TB)	
聲音輸入/輸出		輸入 4 ; 輸出 1		
警報輸入/輸出		輸入 4 ; 輸出 1	輸入 8 ; 輸出 2	輸入 16 ; 輸出 4
E-SATA		1		
硬碟覆寫		設定停止或覆寫		
PTZ 控制		PELCO-P, PELCO-D, CoC(UTC)		
行動監控		iPhone / iPad / Android		
網路功能		10/100 M Base-T	10/100/1000 M Base-T	
瀏覽方式		遠端軟體 CMS / APP / IE		
連線模式		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS(Auto DDNS)		
遠端控制		顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作		
電源		DC12V		
消耗功率		≤10W	≤15W	≤30W
工作溫度		5°C~40°C (41°F~104°F)		
工作濕度		Less than 90%		
尺寸		300(寬) x 52.1(高) x 248.4(深)mm		380(寬) x 52.1(高) x 268.4(深)mm
重量		1.94kg		2.98kg / 3.04kg

Dimension Unit : mm

