

# H.265 NVR 隨插即用

# 32CH H.265/H.264 快速設定網路型錄放影機 HS-PB3342



- 支援16通道PoE獨立供電
- IP攝影機隨插即用不需要任何設定
- 支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 雙向語音溝通
- 硬碟資料保留天數設定
- USB或遠端韌體程式更新
- 使用者權限管理
- 即時/回放畫面數位放大
- 錄影檔案保護鎖定
- 錄影資料可直接AVI 轉檔備份
- 支援IE瀏覽器 (Windows)
- ONVIF V2.4 (Profile S)

## 規格

產品型號	HS-PB3342	
操作系統	Embedded Linux	
壓縮模式	H.265 / H.264	
影像	VGA	1 (1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768)
	HDMI	1 (3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768)
顯示色彩	16.7 百萬	
畫面顯示	1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 32	
最大同時回放頻道	16	
錄影碼流範圍	1M ~ 10M bps	
錄影解析度 (總數)	8M / 5M / 4M / 3M / 1080P / 720P @960fps	
錄影畫質	最高 / 高 / 普通 / 低 / 最低	
錄影模式	自動錄影 / 手動錄影 / 預約錄影 / 警報錄影	
回放方式	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋	
多工系統	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份	
備份	USB 3.0 / USB 2.0 / 網路備份功能	
儲存裝置	SATA x4 (每個10TB)	
聲音	輸入 : RCA x1 輸出 : RCA x1	
警報輸入	16	
警報輸出	4	
硬碟覆寫	設定停止或覆寫	
行動監控	手機網路瀏覽 (iPhone / iPad / Android)	
網路功能	RJ45 x1 (10/100/1000 M Base-T)	
POE	RJ45 x16	
負載頻寬 (Mbps)	256	
RS485	有	
瀏覽方式	Support licensed CMS(100CH) / EMAP/ IE	
連線模式	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS(Auto DDNS)	
遠端控制	顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作	
電源	AC 110V / 230V	
工作溫度	5°C ~ 40°C	
工作濕度	10 ~ 90%	
尺寸	440(寬) x 70(高) x 390(深) mm	
重量	4.41 KG	

Dimension Unit : mm

