

## 四合一攝影機

## 1080P 球型攝影機 HS-4IN1-D031AA



- 變焦鏡頭: 2.8 ~12mm
- CoC (UTC) 同軸控制OSD選單
- 2DNR/3DNR

### 特點

1. 高畫質影像HD 1080P
2. 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮，影像不延遲
3. 長傳輸距離
4. 與原本類比系統架構相同，電纜線(同軸/雙絞)不需更換

### 規格

產品型號	HS-4IN1-D031AA
攝像元件	1/2.8" CMOS : 2.0 Mega
方案組合	2441H + SONY 323
解析度	1920(H) x 1080(V)
影像輸出	AHD / CVBS (選配 : TVI / CVI)
最低照度	0.01 lux
同步系統	Internal
系統掃描	2:1 Interlace
紅外線距離	30M
電子快門	Auto 1/60 (1/50) ~ 1/50,000 sec / FLK
鏡頭	變焦鏡頭: 2.8~12 mm
訊號雜訊比	More than 60 dB (AGC OFF)
2DNR	Yes
3DNR	Yes
攝影機控制	CoC 同軸控制
同軸電纜傳輸距離 (3C/5C)	300 / 500 公尺
雙絞線傳輸距離 (Cat 5.e 以上)	200 公尺
電源	DC12V ± 10% / 1A
尺寸	87(高) x 112(直徑) mm
工作溫度	-10°C ~ 50°C (14 °F ~ 122 °F )
儲存溫度	-20°C ~ 70°C (-4 °F ~ 158 °F )

Dimension Unit : mm

