

AR-721(H)/(K)

門禁控制器/讀頭



A **Classic** controller lasts **forever**.

- 雙色LED及聲響辨識功能。
- 可搭配軟體，提供門禁、考勤、薪資、圖控功能。
- 內建數位介面，選配模組可提供樓控、語音、印表或字幕機輸出。
- 連續3次密碼輸入錯誤鍵盤自動鎖住30秒，可防止嘗試以密碼開門。
- 內建看門狗，自我偵測防止當機。



AR-721(H)/(K) 門禁控制器/讀頭

產品規格 AR-721H(控制器)

感應頻率	125kHz	13.56MHz
資料傳輸標準	·EM Standard 客製化 ·Indala Prox	·ISO14443A 客製化 ·ISO15693 ·DESFire ·ISO7816 ·FeliCa™ ·NFC
	感應距離	10-18 cm
消耗功率	<3W	
通訊介面	RS-485	
傳輸速率	9600 bps(N,8,1)	
工作電壓	9-16VDC	
DI輸入(點)	開門按鈕/門位偵測	
使用環境	-20 °C to +60 °C	
電鎖繼電器時間	ON/OFF, 0.1-600 Sec.	
警報動作時間	連動輸出, 1-600 Sec.	
使用人數	M4/M8	1,024(單機/連線模式)
	M6	65,000(單機模式)
進出記錄	1,200(限M4/M8)	
外接門禁讀頭	一組WG端口	
一進一出管制	Yes(限M4/M8)	
樓層管制	樓層32層,使用者1,024人	
萬年曆	Yes(限連線模式)	

狀態顯示	1組雙色LED+1組蜂鳴器	
串列通訊輸出	Yes(選購:321L485)(與警報輸出共點)	
時段管制	11組/63組(需接多門連網控制器)	
外殼材質	ABS外殼/橡膠按鍵	
顏色	深灰/銀色	
外型尺寸(mm)	111(L)X77(W)X26(H)	
重量(g)	100±10	

AR-721K(WG讀頭)

感應頻率	125kHz	13.56MHz
資料傳輸標準	·EM Standard	·ISO14443A 客製化 ·ISO15693 ·PSAM ·DESFire ·NFC
	工作電壓	9-16VDC
感應距離	10-18cm	3-8cm
讀寫功能	Read Only	Read/Write
消耗功率	<1W	
通訊介面	Wiegand,ASYNC,ABA-II(客製化)	
使用環境	-20 °C to +60 °C	
按鍵材質	橡膠	
外型尺寸(mm)	111(L)X77(W)X26(H)	
重量(g)	90±10	

產品尺寸 (mm)

