

# 四合一攝影機

## 1080P 高畫質攝影機 HS-4IN1-H009AG



### 特點

- 變焦鏡頭: 2.8~12mm  
選配: 3.6mm / 4mm / 7~22mm
  - 內建IR CUT濾光鏡片，日夜同焦更精確
  - CoC 同軸控制 (UTC)
1. 高畫質影像HD 1080P
  2. 同時傳送影像訊號，控制資料訊號
  3. 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮，影像不延遲
  4. 與原本類比系統架構相同，電纜線(同軸/雙絞)不需更換

### 規格

產品型號	HS-4IN1-H009AG
攝像元件	1/3" Aptina CMOS : 2.0 Mega
方案組合	2470H + Aptina 237
解析度	1920(H) x 1080(V)
影像輸出	AHD / CVBS / TVI / CVI
同步系統	Internal
系統掃瞄	2:1 Interlace
電子快門	Auto 1/60 (1/50) ~ 1/50,000 秒
最低照度	0.01 Lux
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
紅外線投射距離	40M
同軸電纜傳輸距離 (3C/5C)	300 / 500 公尺
雙絞線傳輸距離 (Cat 5.e 以上)	200 公尺
鏡頭選擇	變焦鏡頭: 2.8~12mm 選配: 3.6mm / 4mm / 7~22mm
攝影機控制	CoC 同軸控制
電源	DC12V±10% / 1A
工作溫度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
儲存溫度	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
尺寸	142(寬) x 136(高) x 323(長)mm
防水等級	IP66

Dimension Unit : mm

