



網路高清攝影機

HS-T077SG

- H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- 2MP (1920 × 1080)
- 30 ~ 50 M 紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪及真實寬動態
- ICR 紅外移動濾光片自動切換 · 實現日夜功能
- 支援 8 個感興趣區域 (ROI) 編碼
- 支援智慧手機、平板電腦、遠程監控
- IP67 防護等級
- 支持 CVBS 本地視頻、支持雙向語音、支持 PoE 供電
- 支援智能分析功能：鏡頭異常信號偵測 · 電子圍籬偵測 (人 / 車輛) · 區域入侵偵測 (人 / 車輛) · 人臉偵測 · 人臉抓拍 · 人流 / 車輛統計 · 人 / 車輛計算 · 人群密度檢測 · 人員跟踪

RoHS CE FC



攝影機	
攝像元件	1 / 2.8 " CMOS
圖像像素	1920 × 1080
電子快門	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
最低照度	0.005 lux@F1.6,AGC ON; 0 lux with IR 0.0028 lux@F1.2,AGC ON; 0 lux with IR
鏡頭	電動變焦 2.8 ~ 12 mm @F1.4
水平可視角度	103° ~ 32°
紅外線投射距離	30 ~ 50 m
寬動態範圍	120dB
日夜切換	自動紅外濾片切換 (ICR)
背光補償	支援
強光抑制	支援
數位除霧	支援
數位降噪	3D DNR
可調角度	Pan : 0° ~360°; Tilt : 0° ~90°; Rotation : 0° ~360°
影像	
視訊壓縮格式	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 編碼配制	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
解析度	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1 (704 × 480), 480 × 240, CIF (352 × 240)
第一碼流 (S1)	1080P / 720P @30fps
第二碼流 (S2)	720P / D1 / CIF @30fps
第三碼流 (S3)	D1 / 480x240 / CIF @30fps
碼流 (Bit Rate)	64 Kbps ~ 6 Mbps
串流形式	VBR / CBR
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整
ROI	支援每個 ROI 獨立配置
聲音	
音頻格式	G711A / U
雙向語音	支援
介面	
網路接口	RJ45
視訊輸出	CVBS output (BNC × 1)
聲音輸入	1CH 麥克風線
聲音輸出	1CH
警報輸入	1CH alarm input
警報輸出	1CH alarm output
儲存	
SD card	支援 micro SD 卡，最大支援容量 128GB
遠端網路儲存	支援
硬體重置開關	支援



HS-T077SG

功能			
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制		
同時上線用戶數	支援最多 6 個用戶同時監控；支援多碼流即時傳輸		
通信協議	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS		
接口協議	ONVIF, GB-T/28181-2011		
智能警報	移動警報 / 感應器警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示 / IP 位置衝突 / 網路段開		
智能分析	鏡頭異常信號偵測 / 電子圍籬偵測 / 區域入侵偵測 / 人臉偵測 / 人臉抓拍 / 人流 / 車輛統計 / 人 / 車輛計算 / 人群密度檢測 / 人員跟蹤		
一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 密碼保護 / 圖像失真校正		
PoE 供電	支援		
其他			
電源	DC12V / PoE		
消耗功率	< 12 W		
工作環境	- 30 °C ~ 60 °C (-22° F ~ 140° F) 濕度 ≤ 95 % (未凝結)		
尺寸	279.5 x 100.3 x 88.9 mm		
重量	約 1040g		
安裝方式	吊掛式安裝 (可通過接線盒和支架安裝在牆上)		
防水等級	IP67		
支架配件			
			
B624TV	B625	B615	B616