



119.00mm

## 網路高清攝影機

# HS-D088SG

- H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
- 2MP (1920 × 1080)
- 20 ~ 30 M 紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪及真實寬動態
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援感興趣區域 (ROI) 編碼
- 支援智慧手機、平板電腦、遠程監控
- IP67 & IK10 防護等級
- 支援智能分析功能：鏡頭異常信號偵測，電子圍籬偵測 (人 / 車輛)，區域入侵偵測 (人 / 車輛)，人臉偵測，人臉抓拍，人流 / 車輛統計，人 / 車輛計算，人群密度檢測，人員跟踪

**RoHS** CE FC



攝影機	
攝像元件	1 / 2.8 " CMOS
圖像像素	1920 × 1080
電子快門	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
最低照度	0.005 lux@F1.6,AGC ON; 0 lux with IR
鏡頭	2.8 mm @F1.6
水平可視角度	108°
紅外線投射距離	20 ~ 30 m
寬動態範圍	120 dB
日夜切換	ICR auto switch
背光補償	YES
強光抑制	YES
數位除霧	YES
數位降噪	3D DNR
可調角度	Pan : 0° ~360° ; Tilt : 0° ~90° ; Rotation : 0° ~360°
影像	
視訊壓縮格式	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 編碼配製	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
解析度	1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1( 704 × 480), 480 × 240, CIF ( 352 × 240 )
第一碼流 ( S1 )	1080P / 720P @30fps
第二碼流 ( S2 )	720P / D1 / CIF @30fps
第三碼流 ( S3 )	D1 / 480x240 / CIF @30fps
碼流 ( Bit Rate )	64 Kbps ~ 6 Mbps
串流形式	VBR / CBR
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整
ROI	支援每個 ROI 獨立配置
聲音	
音頻格式	G711A / U
雙向語音	-
介面	
網路接口	RJ45
視訊輸出	-
聲音輸入	1CH 麥克風線 ; 內建麥克風 × 1
聲音輸出	-
警報輸入	1CH alarm input
警報輸出	1CH alarm output
儲存	
SD card	支援 micro SD 卡 · 最大支援容量 128GB
遠端網路儲存	支援
硬體重置開關	支援



## HS-D088SG

功能		
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制	
同時上線用戶數	支援最多 6 個用戶同時監控 ; 支援多碼流即時傳輸	
通信協議	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS	
接口協議	ONVIF	
智能警報	移動警報 / 感應器警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示 / IP 位置衝突 / 網路段開	
智能分析	遺留物偵測 / 鏡頭干擾偵測 / 電子圍籬 / 區域入侵 / 人群密度檢測 / 人員入侵 / 人流計數 / 人臉辨識	
一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 密碼保護 / 圖像失真校正	
PoE 供電	支援	
其他		
電源	DC12V / PoE	
消耗功率	< 7.5W	
工作環境	- 30 ° C ~ 60 ° C (-22° F ~ 140° F) 濕度 ≤ 95 % (未凝結)	
尺寸	Φ 119 × 87.8 mm	
重量	約 650g	
安裝方式	吊掛式安裝 (可通過接線盒和支架安裝在牆上)	
防水等級	IP67 & IK10	
支架配件		
		
B641	B609	B642
		
B615	B616	B628