



網路高清攝影機 HS-T077T1

- 星光級照度
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- 2MP (1920 × 1080) @30fps
- 70 ~ 100 M 紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪 / 寬動態 / 強光抑制 / 背光補償 / 數位除霧
- ICR 紅外移動濾光片自動切換 · 實現日夜功能
- 支援 感興趣區域 (ROI) 編碼
- 雙向語音
- IP67 防護等級
- 智能分析：區域入侵偵測 / 電子圍籬偵測 / 車牌辨識

RoHS CE FC



攝影機	
攝像元件	1 / 2.8 " CMOS
圖像像素	1920 × 1080
電子快門	1 / 25 s ~ 1 / 100,000 s
最低照度	0.0026 lux @F1.2,AGC ON; 0 lux with IR 0.005 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux with IR
鏡頭	電動變焦 EVF 7 ~ 22 mm @F1.6
可視角度	水平：44° ~ 17.6° 垂直：25.6° ~ 10° 對角：49.7° ~ 20.2°
紅外線投射距離	70 ~ 100 m
寬動態範圍	120dB
日夜切換	ICR auto switch
背光補償	支援
強光抑制	支援
數位除霧	支援
數位降噪	3 DNR
影像	
Video Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
H.264 編碼配制	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
解析度	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
第一碼流 (S1)	1080P / 720P @30fps 高幀率模式：1080P/ 720P @60fps
第二碼流 (S2)	720P / D1 / CIF / 480 × 240 @30fps
第三碼流 (S3)	D1 / CIF / 480 × 240 @30fps
碼流 (Bit Rate)	64 Kbps ~ 8 Mbps
串流形式	VBR / CBR
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪 / 自動白平衡等。均可通過網路瀏 覽器和客戶端進行調整
ROI	支援每個 ROI 獨立配置
聲音	
音頻格式	G.711A / U
雙向語音	支援
介面	
網路接口	RJ45
RS485	-
視訊輸出	-
USB	-
聲音輸入	1CH
聲音輸出	1CH
警報輸入	1CH alarm input
警報輸出	1CH alarm output
儲存	
SD card	支援 micro SD 卡，最大支援容量 128GB
遠端網路儲存	支援
硬體重置開關	支援



HS-T077T1

車牌辨識		
快照	全場景及車牌獨立快照	
白名單	10,000	
拍攝速度範圍	0 ~ 40km/h	
功能		
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制	
同時上線用戶數	支援最多 10 個用戶同時監控；支援多碼流即時傳輸	
通信協議	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS	
接口協議	ONVIF	
智能警報	移動警報 / 感應器警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示 / IP 位置衝突 / 網路段開	
智能分析	區域入侵偵測 / 電子圍籬偵測 / 車牌辨識	
一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 非 感光開關 / 密碼保護 / 圖像失真校正	
PoE 供電	支援, IEEE802.3af	
其他		
電源	DC12V / PoE	
消耗功率	< 11W	
工作環境	- 30 °C ~ 60 °C (-22° F~140° F) 濕度 ≤ 95 % (未凝結)	
尺寸	279.5 × 100.3 × 88.9 mm	
重量	約 1040g	
安裝方式	壁掛、吊掛	
防水等級	IP67	
支架配件		
B624TV	B640	B639
B615	B616	B628