



網路高清攝影機

HS-D093ST

- H.265 / H.264 / MJPEG
- 2MP (1920 × 1080), 20X 光學變焦
- 150M 紅外投射距離
- 星光級照明
- 支援 3D 數位降噪, 真實寬動態
- 支援 PoE / PoE+
- 位移偵測
- 支援智慧手機、平板電腦、遠程監控
- IP66 防水等級
- TVS 4KV 防雷擊、防電湧、防突波
- 智能分析功能: 遺留物偵測 / 鏡頭干擾偵測 / 電子圍籬 / 人員入侵 / 人流計數

RoHS CE FC



Camera			
攝像元件	1 / 2.8" 逐行掃描 CMOS		
有效像素	1920 × 1080		
鏡頭	20× Zoom, f = 5.5 ~ 110 mm, F1.6 ~ F3.5		
可視角度	H	V	D
	52.01° ~ 1.78°	29.30° ~ 3.15°	59.79° ~ 3.62°
電子快門	60Hz: 1 / 1 s ~ 1 / 30,000 s		
最低照度	彩色 : 0.006 lux @ F1.6 (AGC ON)		
	黑白 : 0.003 lux @ F1.6 (AGC ON) 0 lux (IR ON)		
S/N 訊噪比	Max 50dB		
寬動態	True WDR, 2 frames in one, 120dB		
白平衡	自動 / 手動 / ATW (自動追蹤白平衡) / 室內 / 室外 / 熒光燈 / 燈 / 鈉燈		
影像增顯	日夜切換	強光抑制	背光補償
	IR Cut Filter	支援	支援
隱私遮罩	4 區可編程隱私遮罩		增益控制
			自動 / 手動
對焦模式	自動 / 手動		對焦距離
			廣角端 : 1.0m ~ INF 望遠端 : 1.5m ~ INF
紅外線投射距離	150 m	Smart IR	支援
PTZ			
水平範圍	360° 連續旋轉		
水平速度	0.5° / s ~ 80° / s	預設位置速度 : 80° / s	
垂直範圍	-5° ~ 93° (自動翻轉)		
垂直速度	0.5° / s ~ 80° / s	預設位置速度 : 80° / s	
比例縮放	支援		
縮放速度	約 3.5s (光學鏡頭, 廣角近端 ~ 望遠端)		
PTZ Control	支援	預設點	360 個
3D 位置指示	支援	PTZ 位置顯示	支援
自動翻轉	支援	斷電位置記憶	支援
巡航	8 次巡航 · 每次巡航預設最多可達 16 次		
軌跡	4 軌 · 每軌記錄時間超過 3 分鐘		
操作模式	預設 / 巡航 / 軌跡 / 自動掃描 / 隨機掃描		
排程任務	預設 / 巡航 / 軌跡 / 隨機掃描 / 邊界掃描 / 球型重新開機		
影像			
視訊壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG		
H.265 編碼配置	Main Profile	可調式視訊編碼 (SVC)	支援
解析度	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1 (704 × 576), CIF, 480 × 240		
第一碼流 (S1)	1080P / 720P @ 30 fps		
第二碼流 (S2)	720P / D1 / CIF @ 30 fps		
第三碼流 (S3)	D1 / 480 × 240 / CIF @ 30 fps		
碼流	128 Kbps ~ 6 Mbps		
儲存			
SD card	支援 micro SD 卡 · 最大支援容量 128GB		
遠端網路儲存	斷線回補		
介面			
網路接口	1 × RJ45 10M/100M Ethernet, PoE(802.3at)		
聲音輸入	-	警報輸入	-
聲音輸出	-	警報輸出	-



HS-D093ST

功能			
遠端監控	網路瀏覽器 : IE8~11 CMS 遠端控制 : NVMS2.0		
通信協議	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE		
接口協議	ONVIF, support HI SHARP API and third-party management platform		
即時觀看影像	支援最高可達 6 位		
用戶 / 主機	最多 16 個用戶 3 層級登入 : 管理員、高級用戶和普通用戶		
安全機制	用戶認證 (ID 和 PW) · 主機驗證 (MAC 地址); HTTPS 加密 · IEEE802.1x 的基於端口的網路接入控制; IP 地址過濾		
智能警報	移動警報		
智能分析	遺留物偵測 / 鏡頭干擾偵測 / 電子圍籬 / 人員入侵 / 人流計數		
一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 密碼保護		
PoE 供電	PoE / PoE+		
其他			
電源	DC 12V & PoE (802.3at)		
消耗功率	< 30 W		
工作環境	- 30° C ~ 55° C (-22° F ~ 131° F) 濕度 ≤ 90 % (未凝結)		
尺寸	Φ173mm × 247 mm (Φ6.8" x 9.7")		
重量	約 2100 g		
安裝方式	吊掛安裝 / 牆面安裝 / 立柱安裝 / 轉角安裝		
防護等級	IP66; TVS 4KV 防雷擊、防浪湧、防突波		
支架配件			
B619	B630	B615	B616