



## 網路高清攝影機

# HS-D046SU

- H.265 / H.264 / MJPEG
- 2MP (1920 × 1080), 30X 光學變焦
- 150M 紅外投射距離
- 星光級照明
- 雙向語音
- 支援 3D 數位降噪, 真實寬動態
- 位移偵測
- 支援智慧手機、平板電腦、遠程監控
- IP66 防水等級
- TVS 6KV 防雷擊、防電湧、防突波
- 智能分析功能: 遺留物偵測 / 鏡頭干擾偵測 / 電子圍籬 / 人員入侵 / 人流計數

**RoHS** CE FC



Camera			
攝像元件	1 / 2.8" 逐行掃描 CMOS		
有效像素	1920 × 1080		
鏡頭	30× Zoom, f = 4.5 ~ 135 mm, F1.6 ~ F4.4		
可視角度	H	V	D
	62° ~ 2.3°	35° ~ 1.3°	71° ~ 26°
電子快門	60Hz: 1 / 1 s ~ 1 / 30,000 s		
最低照度	彩色 : 0.006 lux @F1.6(AGC ON) 黑白 : 0.003lux @F1.6(AGC ON) 0 lux (IR ON)		
S/N 訊噪比	Max 50dB		
寬動態	True WDR, 2 frames in one, 120dB		
白平衡	自動 / 手動 / 室內 / 室外		
影像增顯	日夜切換	強光抑制	背光補償
	IR Cut Filter	支援	支援
隱私遮罩	4 區可編程隱私遮罩	增益控制	自動 / 手動
對焦模式	自動 / 手動	對焦距離	廣角端 : 1.0m~INF 望遠端 : 1.5m~INF
紅外線投射距離	150 m	Smart IR	支援
PTZ			
水平範圍	360° 連續旋轉		
水平速度	0.5° / s ~ 80° / s	預設位置速度 : 150° / s	
垂直範圍	0° ~ 93° (自動翻轉)		
垂直速度	0.5° / s ~ 70° / s	預設位置速度 : 120° / s	
比例縮放	支援		
縮放速度	約 3.5s (光學鏡頭, 廣角近端 ~ 望遠端)		
PTZ Control	支援	預設點	360 個
3D 定位	支援	PTZ 位置顯示	支援
自動翻轉	支援	斷電位置記憶	支援
巡航	8 次巡航 · 每次巡航預設最多可達 16 次		
軌跡	4 軌 · 每軌記錄時間超過 3 分鐘		
操作模式	預設 / 巡航 / 軌跡 / 自動掃描 / 隨機掃描		
排程任務	預設 / 巡航 / 軌跡 / 隨機掃描 / 邊界掃描 / 球型重新開機		
影像			
視訊壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG		
H.265 編碼配置	Main Profile	可調式視訊編碼 (SVC)	支援
解析度	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1(704 × 576), CIF, 480 × 240		
第一碼流 (S1)	1080P / 720P @30 fps		
第二碼流 (S2)	720P / D1 / CIF @30 fps		
第三碼流 (S3)	D1 / 480 × 240 / CIF @30 fps		
碼流	128 Kbps ~ 6 Mbps		
儲存			
SD card	支援 micro SD 卡 · 最大支援容量 128GB		
遠端網路儲存	斷線回補		
聲音			
音訊格式	G.711 A / U	雙向語音	支援
介面			
網路接口	1 x RJ45 10M/100M Ethernet, PoE(802.3at)		
聲音輸入	1CH	警報輸入	1CH
聲音輸出	1CH	警報輸出	1CH



## HS-D046SU

功能	
遠端監控	網路瀏覽器 : IE8~11 / Chrome 31~44 / Firefox 30~51 CMS 遠端控制 : NVMS2.0
通信協議	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
接口協議	ONVIF, support HI SHARP API and third-party management platform
即時觀看影像	支援最高可達 6 CH
用戶 / 主機	最多 16 個用戶 · 3 層級登入 : 管理員、高級用戶和普通用戶
安全機制	用戶認證 (ID 和 PW) · 主機驗證 (MAC 地址) ; HTTPS 加密 · IEEE802.1x 的基於端口的網路接入控制 ; IP 地址過濾
智能警報	移動警報
智能分析	遺留物偵測 / 鏡頭干擾偵測 / 電子圍籬 / 人員入侵 / 人流計數
一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 密碼保護
PoE 供電	-
其他	
電源	DC 24V / 2.5A
消耗功率	Max 30W (IR on)
工作環境	- 30° C ~ 60° C (-22° F ~ 140° F) 濕度 ≤ 95 % (未凝結)
尺寸	Φ209mm × 328 mm (Φ8.2" × 12.9")
重量	約 3770 g
安裝方式	吊掛安裝 / 牆面安裝 / 立柱安裝 / 轉角安裝
防護等級	IP66 ; TVS 6KV 防雷擊、防浪湧、防突波
支架配件	



B619



B630



B615



B616