



網路高清攝影機

HS-T086SW

- H.265 / H.264 / MJPEG
- 8MP (4096 × 1800)
- 50 ~ 70 M 紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪及真實寬動態
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援多個感興趣區域 (ROI) 編碼
- 支援智慧手機、平板電腦、遠程監控
- IP67 & IK10 防護等級
- 支持 CVBS 本地視頻、支持雙向語音、支持 PoE 供電
- 支援智能分析功能：鏡頭異常信號偵測，電子圍籬偵測 (人 / 車輛)，區域入侵偵測 (人 / 車輛)

RoHS **CE** **FC**





HS-T086SW

攝影機	
攝像元件	4 X 1 / 2.8 " Progressive Scan CMOS
圖像像素	4096 × 1800
鏡頭	3.3mm
可視角度	Pan: ≥180° ; Tilt: 80°
電子快門	1 s ~ 1 / 10000 s
最低照度	Color: 0.005 lux B&W: 0.001Lux 0 lux with IR
雜訊比	> 50dB
紅外線投射距離	20 m
寬動態範圍	120dB
日夜切換	自動紅外濾片切換 (ICR)
背光補償	支援
數位降噪	2/3 DNR
影像	
視訊壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG
H.265 編碼配制	Main Profile
解析度	4096 × 1800, 3480 × 1680, 2880 × 1264, 1024 × 452, 704 × 320
碼流 (Bit Rate)	128 Kbps ~ 16 Mbps
串流形式	VBR / CBR
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整
ROI	支援每個 ROI 獨立配置
聲音	
音頻格式	G711A / U
雙向語音	支援
介面	
網路接口	RJ45
RS485	支援
視訊輸出	-
聲音輸入	1CH audio input
聲音輸出	1CH audio output
警報輸入	1CH alarm input
警報輸出	1CH alarm output
儲存	
SD card	支援 micro SD 卡，最大支援容量 128GB
遠端網路儲存	支援
硬體重置開關	-

功能		
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制	
同時上線用戶數	支援最多 10 個用戶同時監控；支援多碼流即時傳輸	
通信協議	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, PPPoE, DHCP	
接口協議	ONVIF	
智能警報	移動警報 / 感應器警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示 / IP 位置衝突 / 網路段開	
智能分析	鏡頭異常信號偵測 / 電子圍籬偵測 / 區域入侵偵測	
一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測 / 密碼保護 / 圖像失真校正	
PoE 供電	支援	
其他		
電源	DC12V/ PoE	
工作環境	- 30 ° C ~ 60 ° C (-22° F~140° F) 濕度 ≤ 95 % (未凝結)	
尺寸	279.5 x 100.3 x 88.9 mm	
重量	約 3610g	
安裝方式	吊掛式安裝 (可通過接線盒和支架安裝在牆上)	
防護等級	IP67	
支架配件		
		
B636	B615	B616