



網路高清攝影機

HS-D063RW

- H.265 / H.264 / MJPEG
- 6MP (2160 × 2160)
- 15 M 紅外夜視距離
- 支援 2 / 3 數位降噪及寬動態
- ICR 紅外移動濾光片自動切換，實現日夜功能
- 支援 ROI 編碼
- 支援智慧手機、平板電腦、遠程監控
- 支持 CVBS 本地視頻、支持雙向語音、支持 PoE 供電

RoHS **CE** **FC**



攝影機	
攝像元件	1 / 2.9 " CMOS
圖像像素	2160 × 2160
電子快門	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
最低照度	0.068lux @F2.0, AGC ON; 0 lux with IR
鏡頭	固焦 1.07 mm @F2.5
水平可視角度	180° (壁掛) / 360° (吊掛)
紅外線投射距離	15 m
寬動態範圍	Digital WDR
日夜切換	自動紅外濾片切換 (ICR)
背光補償	支援
強光抑制	-
數位除霧	-
數位降噪	2 / 3 DNR
影像	
視訊壓縮格式	H.265 / H.264 / MJPEG
解析度	2160 x 2160, 1920 x 1920, 1440 x 1440, 960 x 960, 480 x 480
第一碼流 (S1)	2160 x 2160, 1920 x 1920, 1440 x 1440 @30 fps
第二碼流 (S2)	960 x 960 @30fps
第三碼流 (S3)	480 x 480 @30 fps
碼流 (Bit Rate)	64 Kbps ~ 16 Mbps
串流形式	VBR / CBR
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整
ROI	支援每個 ROI 獨立配置
聲音	
音頻格式	G.711A / U
雙向語音	支援
介面	
網路接口	RJ45
RS 485	支援
視訊輸出	CVBS video output (BNC × 1)
聲音輸入	麥克風線 x 1 ; 內建麥克風 x 1
聲音輸出	音源線 x 1
警報輸入	1CH alarm input
警報輸出	1CH alarm output
儲存	
SD card	支援 micro SD 卡 · 最大支援容量 128GB
遠端網路儲存	支援
硬體重置開關	-



HS-D063RW

功能	
遠端監控	IE 網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
同時上線用戶數	支援最多 10 個用戶同時監控 ; 支援多碼流即時傳輸
通信協議	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
接口協議	ONVIF
智能警報	移動警報 / 感應器警報
智能分析	-
一般功能	浮水印 / 區域遮罩 / 密碼保護
PoE 供電	支援
其他	
電源	DC12V / PoE
消耗功率	< 12W
工作環境	- 20 ° C ~ 50 ° C 相對溼度 10 % ~ 90 %
尺寸	Φ 39 × 130 mm
重量	約 432 g
安裝方式	吊掛式安裝 (可通過接線盒和支架安裝在牆上)
支架配件	
 B632	