



141.00mm

網路高清攝影機

HS-D087SN

- H.265 / H.264
- 8MP (3840 × 2160)
- 30 ~ 50 M 紅外夜視距離
- 支援 3D 數位降噪 / 背光補償 / 數位除霧
- ICR 紅外移動濾光片自動切換 · 實現日夜功能
- 支援 感興趣區域 (ROI) 編碼
- 支援 智慧手機、平板電腦、遠程監控
- IP67 防護等級
- 區域入侵偵測 / 電子圍籬偵測

RoHS CE FC



攝影機	
攝像元件	1/3" CMOS
圖像像素	3840 × 2160
電子快門	1/25 s ~ 1/100000 s
最低照度	0.11 lux @ F1.4, AGC ON; 0 lux with IR 0.032 lux @ F1.2, AGC ON; 0 lux with IR
鏡頭	電動變焦 2.8 ~ 12 mm @F1.4
水平可視角度	102.7° ~ 32.2°
紅外線投射距離	50 ~ 70 m
寬動態範圍	Digital WDR
日夜切換	ICR auto switch
背光補償	支援
強光抑制	支援
數位除霧	支援
數位降噪	3D DNR
可調角度	Pan: 0° ~ 360°; Tilt: 0° ~ 90°; Rotation: 0° ~ 360°

影像	
Video Compression	H.265 / H.264
H.264 編碼配置	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
解析度	8MP (3840 × 2160), 6MP (3072 × 2048), 5MP (2592 × 1944), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
第一碼流 (S1)	8MP/ 6MP/ 5MP @20fps
第二碼流 (S2)	720P/ D1/ CIF @20fps
第三碼流 (S3)	D1/ CIF/ 480x240 @20fps
碼流 (Bit Rate)	64 Kbps ~ 8 Mbps
串流形式	VBR / CBR
影像設置	ROI / 飽和度 / 亮度 / 色度 / 對比度 / 寬動態 / 銳化 / 降噪等。均可通過網路瀏覽器和客戶端進行調整
ROI	支援每個 ROI 獨立配置

聲音	
音頻格式	G711A / U
雙向語音	支援

介面	
網路接口	RJ45
視訊輸出	-
聲音輸入	1CH
聲音輸出	1CH
警報輸入	1CH alarm input
警報輸出	1CH alarm output

儲存	
SD card	支援 micro SD 卡 · 最大支援容量 128GB
遠端網路儲存	支援
硬體重置開關	支援



HS-D087SN

功能	
遠端監控	網路瀏覽器 / CMS 遠端控制
同時上線用戶數	支援最多 3 個用戶同時監控；支援多碼流即時傳輸
通信協議	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
接口協議	ONVIF
智能警報	移動警報 / 感應器警報 / SD 卡錯誤 / SD 卡錄滿提示 / IP 位置衝突 / 網路段開
智能分析	區域入侵偵測 / 電子圍籬偵測
一般功能	浮水印 / IP 地址過濾 / 區域遮罩 / 設備狀態偵測
PoE 供電	支援

其他	
電源	DC12V / PoE
消耗功率	< 9 W
工作環境	- 30 °C ~ 60 °C (-22° F ~ 140° F) 濕度 ≤ 95 % (未凝結)
尺寸	Φ 141 × 100.2 mm
重量	約 890g
安裝方式	壁掛、吊掛
防水等級	IP67 & IK10

支架配件	
	B636
	B626
	B625
	B615
	B616