

## 企業級多合一監控系統管理伺服器 HS-CQ2000



### 產品特點

- 高性能 X86 硬體平臺，穩定可靠
- 交付前預設軟件；一體化簡單部署
- 支援監控業知名廠商的設備接入
- 支援 ONVIF 協定
- 支援設備自動報告
- 支援通過 IP 地址、IP 地址段、功能變數名稱和序號添加設備
- 自動搜索設備並快速添加設備
- 支援標準、寬屏和自定義螢幕顯示模式
- 支援即時播放和報警預覽
- 支援走廊模式
- 支援魚眼模式
- 支援雲台方向控制和對焦控制；支援設定和呼叫預置和巡航
- 支援語音監聽、雙向通話和廣播
- 支援從設備和控制中心進行記錄蒐索、重播和下載
- 最大管理 3,000 台攝影機設備
- 支援分散式管理系統
- 可串接磁碟陣列主機與延伸硬碟櫃，符合長時間錄影規格
- 人性化操作介面，操作設定簡易
- 支援雙 Gigabit 乙太網路，提升網路傳輸能力
- 支援串流廣播伺服器，提供多人同時連線服務
- 支援按時間、頻道、事件和標記進行記錄搜索和播放
- 支援時間切片播放
- 支援記錄剪輯和備份；支援按時間和事件進行備份
- 支援從 IPC 的 SD 卡進行視頻搜索、播放和下載
- 支援多級圖像和線上電子地圖
- 支援電視牆管理，包括拼接、PIP、漫遊和在電視牆上觸發視頻
- 支援電視牆上的自動切換計畫和攝像機組
- 支援各種報警類型和報警連杆
- 支援多層次、多區域、多使用者版權管理
- 支援日誌管理，包括通知和報警設備的連線和離線狀態
- 支援用戶端的超載保護
- SDK/OCX 可用於客戶的二次開發
- 支援報警主機、存取控制系統 / 出勤系統、動態環境監控系統以及一鍵式報警系統接入
- 支援安卓 / iOS 移動 APP
- 支援 DDR4 記憶體 (up to 4DIMMs)
- 4 個 2.5 吋 SAS/SATA 熱抽拔硬碟裝置

## 企業級多合一監控系統管理伺服器主機 HS-CQ2000



### 規格

Dimension

Unit : mm

產品型號	HS-CQ2000
主處理器	Intel 高性能多核64位元處理器
操作系統	Microsoft Windows / Linux (optional)
記憶體	標配 4 GB，最大可擴展到 64 GB
網路接口	2 個 Gigabit 乙太網口
資料儲存	8 x SATA3 6Gb/s 1 x SSD M.2 slot Software SATA RAID Intel RSTe RAID 0/1/10/5 Intel ESRT2 LSI RAID 0/1/10
硬碟機插槽	4 x 3.5"/2.5" Hot-Swap with HDD Tray
光碟機	Slim DVD 燒錄器 8倍速
內建I/O	1 x 視訊埠 2 x USB 2.0 連接埠 (後2) 4 x USB 3.0 連接埠 (前2後2) 2 x RJ-45 網路連接埠 1 x RJ-45 網路連接埠 (Intel IPMI 2.0) 1 x Intel I/O module for I350T4, X520 SR2, X540T2
管理設備類型	IPC, DVR, NVR, AHR, TVR, ATR, 編碼器, 解碼器
最大管理路數	3,000 台
最大管理錄影設備數	1024 台
最大管理解碼路數	256 CH
最大管理廣播伺服器數	32 台
最大管理陣列主機數	128 台 (陣列主機與硬碟櫃)
最大上傳速率	700 MB
最大下載速率	700 MB
最大用戶數	1024 個
同時上線用戶數	256 個 (依權限)
用戶權限管理	可設定
即時預覽	最大 100CH 即時預覽, 支援輪播跳台
雲台控制	支援雲台控制
儲存方式	陣列主機或陣列主機組合硬碟櫃
錄影方式	排程錄影, 手動錄影, 警報錄影
影像搜尋	支援同步或非同步搜尋回放
電源	350W Fix Power Supply (80+, Gold)
功率	≤ 300W (含內建硬碟)
散熱風扇	3顆系統風扇(4cm)
工作溫度	0°C ~ 40°C
工作濕度	5% ~ 95%
尺寸	606(D) x 438(W) x 43(H) mm, 1U 機架式(黑), 附滑軌
安裝方式	標準19英寸機架式安裝