

監控智慧 · 盡在昇銳







HS-CQ3280

NVR

網路型錄放影機

- 支援 32 CH 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P IP 輸出
- 支援前端智能分析後端平台接入資料庫
- 支援人臉偵測及人臉比對
- 支援32CH車牌資料庫各別設定.
- 支援多碼流,可在網路與本機端設定不同的碼流
- 支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 雙向語音溝通
- 硬碟資料保留天數設定
- USB 或遠端韌體程式更新
- 支援 16CH 回放 1/4/8/16 CH
- 使用者權限管理
- 多用戶在線同時進行觀看
- 錄影檔案保護鎖定
- 支援 IE 瀏覽器 (Windows)
- 支援 ONVIF / RTSP 連線

RoHS (EF©



桃園總公司:桃園市八德區長興路673號 | 電話: 03-3653121 台中分公司:台中市南屯區豐順街135號 | 電話:04-23830578 高雄分公司:高雄市左營區富國路185號18樓-2 | 電話:07-5567135 網站:www.hisharp.com.tw | 信箱:sales@hisharp.com.tw



32CH H.265 人臉辨識 RAID 網路型錄放影機

WITH CAMERA











HS-CQ3280

壓縮模式 H.265 / H.264 / MJPEG 操作系統 Embedded Linux IP 影像輸入 32 CH (支援32CH車牌辨識資料庫) 負載頻寬 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P @25 / 30fps 錄影解析度 HDMI × 2: one of 4K × 2K / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 the other of 1920 × 1080 / 1280 × 1024 IP 影像輸出 VGA × 1:1920 × 1080 / 1280 × 1024 音訊 32 CH 聲音輸入 雙向語音 $RCA \times 1$ RCA × 1 本地輸出 錄影 錄影碼流 雙碼流/單碼流 錄影模式 自動錄影 / 手動錄影 / 預約錄影 / 警報錄影 最大同時回放頻道 16 CH 回放方式 人臉/智能/時間&事件搜尋/特定時間搜尋 回放功能 播放/暫停/正向回放/逆向回放/數位放大 警報 警報模式 手動/感應/位移/異常 警報輸入(IPC) 32 CH 警報輸入(NVR) 8 CH 警報輸出 (IPC) 32 CH 警報輸出(NVR) 觸發動作 錄影/截圖/預設點/e-mail/APP訊息推送 SATA 8 e-SATA 每個硬碟最高支援至 10TB 容量 0/1/5/6/10 RAID 本地備份 USB 硬碟 / 行動硬碟 (有限制) 遠端備份 行動監控 系統平台 iOS / Andriod

注意事項:人臉辨識與智能回放功能必須搭配特定型號的攝影機使用。





人臉辨識功能		
頻道數	32 CH	
臉部圖片數據庫	16 個 數據資料庫 5000 張臉部照片	
計算能力	240 張 / 分鐘	
臉部圖片搜索	支援以圖找圖	
數據庫管理	添加,修改,刪除和搜索車牌與臉部圖片	
臉部圖片添加	通過 APP·WEB 和本地 PC 添加臉部圖片	
外部臉部圖片註 冊	解析度:64×64~1920×1080 大小:小於 200KB 格式:JPG	
臉部圖片比較	支援白名單和黑名單警報	
臉部追踪	支援	
臉部痕跡地圖	Reolution:600×300~3840×2160 大小:200KB 以內 格式:JPG	
臉部信息統計圖	長條圖/圓餅圖	
臉子信息統計模 式	按天、週、月、季度以及自定義時間段統計	
介面裝置		
網路接口	RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps × 2	
PoE 接口	-	
序列介面	RS485 x 2,(A,B for keyboard ;Z,Y for PTZ)	
USB 介面	USB 2.0 × 2 (前面板 x 1, 後面板板 x 1) USB 3.0 × 1 (rear panel)	
遙控器	需選配	
	網路	
連線模式	TCP / IP / PPP0E / DHCP / DNS / DDNS / UPnP / NTP / SMTP / RTSP / ONVIF	
瀏覽方式	支援授權 CMS(100CH) / EMAP / IE	
同時上線用戶數	支援最多 10 個用戶同時監控	
遠端控制	顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作	
	其他	
	其他	
電源	其他 ATX (AC 110V / 240V)	
電源 消耗功率		
	ATX (AC 110V / 240V)	
消耗功率	ATX (AC 110V / 240V) ≤ 18W (without HDD)	
消耗功率 尺寸	ATX (AC 110V / 240V) < 18W (without HDD) 445 x 435.6 x 98.6 (W × D × H) mm	